


0474



in. co. bit. sud s.r.l.
Industria conglomerati bituminosi

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

16

0474-CPR-0428

EN 13108-1

BASE E

AC 31,5 BASE 50/70

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montesicuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo	V_{max}	NPD
- minimo	V_{min}	NPD

Minimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{min} NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{max} NPD

Vuoti nell'aggregato minerale VMA_{min} NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{min}$ NPD

Sensibilità all'acqua ITSR NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati Abr NPD

Resistenza al fuoco Euroclass NPD

Temperatura della miscela da 140°C a 180°C

Granulometria

(passante)	setaccio	31,5	mm	100%
	setaccio	20	mm	81%
	setaccio	10	mm	56%
	setaccio	2	mm	31%
	setaccio	0,5	mm	15%
	setaccio	0,250	mm	11%
	setaccio	0,063	mm	7,5%

Contenuto di legante B_{min} 4,0 (4,0%)

Valori Marshall S_{min} NPD

P_{max} NPD

F NPD

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura P NPD

Dispositivo piccolo: ormalamento WTS_{AIR} NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura PRD_{AIR} NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20