


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(art.4 CPR 305/2011 – Regolamento Delegato UE 574/14)

| | |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto: | TAPPETO FUSO B HARD – AC 8 SURF PMB 45/80-70 |
| 2. Uso previsto del prodotto: | Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma UNI EN 13108-1 |
| 3. Nome e indirizzo del fabbricante: |  IN.CO.BIT. SUD S.r.l. S.P. 2 “Del Vallone” km 7+500 – Loc. Aspigo Montesicuro, ANCONA <i>Impianto di produzione:</i> S.P. 2 “Del Vallone” km 7+500 Loc. Aspigo Montesicuro (AN) |
| 4. Mandatario: | n.a. |
| 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: | 2+ |
| 6a. Norma di riferimento e Organismo Notificato | UNI EN 13108-1:2006 Organismo Notificato n.0099 |

7. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1):

| Caratteristiche essenziali | Prestazione | |
|---|--------------|-------------------|
| | U.M. | Valore dichiarato |
| <i>Contenuto di vuoti</i> | | |
| massimo | V_{max} | 6.0% |
| minimo | V_{min} | 3.0% |
| Min. vuoti riempiti da bitume | VFB_{min} | NPD |
| Max. vuoti riempiti da bitume | VFB_{max} | NPD |
| Vuoti nell'aggregato minerale | VMA_{min} | NPD |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | $V10G_{min}$ | NPD |
| Sensibilità all'acqua | ITSR | NPD |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati | Abr | NPD |
| Resistenza al fuoco | Euroclass | NPD |
| Temperatura della miscela | | 150°C - 190°C |
| <i>Composizione granulometrica (%)</i> | 8 mm | 92% |
| | 6.3 mm | 80% |
| | 4 mm | 53% |
| | 2 mm | 37% |
| | 0.5 mm | 20% |
| | 0.25 mm | 14% |
| | 0.063 mm | 9.4% |
| Contenuto di legante | $B_{min5.4}$ | 5.4% |
| Resistenza al carburante | A, B | NPD |
| Resistenza al fluido de-icing | β | NPD |
| <i>Resistenza alla deformazione permanente</i> | | |
| Dispositivo largo: profondità della rottura | P | NPD |
| Dispositivo piccolo: ormaiamento | WTS_{AIR} | NPD |
| Dispositivo piccolo: profondità di rottura | PRD_{AIR} | NPD |

8. La prestazione del prodotto di cui al punto n.1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.7.

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3 .

ANCONA, 13.04.2018

Il Legale Rappresentante


 IN.CO.BIT.SUD S.r.l.
 SP. del VALLONE Km 7+500
 ASPIGO MONTESICURO (AN)
 C.F. n. c. 00117404
 P.IVA n. 02044220431