


0474-CPR-0483



in. co. bit. sud s.r.l.  
industria conglomerati bituminosi

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011 E REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 21/02/2014)

N. 24/03

1 CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO  
DEL PRODOTTO-TIPO:

**AC 31.5 BIN PMB 45/80-70**

2 USO PREVISTO DEL PRODOTTO:

**conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali  
e altre soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN  
13108-1:2006**

3 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.  
S.P. del Vallone, Km 7+500  
Aspio Montesicuro (AN)

4 **n.a.**

5 SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA  
DELLA CONSISTENZA DEL PRODOTTO  
DA COSTRUZIONE:

**2+**

6a NORMA ARMONIZZATA  
L'ORGANISMO NOTIFICATO

**UNI EN 13108-1:2006**

7 PRESTAZIONE DICHIARATA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Contenuto di vuoti		
massimo	Vmax NPD	

minimo	Vmin (22%)
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFBmin NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFBmax NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMamin NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10Gmin NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr NPD
Resistenza al fuoco	Euroclass NPD
Temperatura della miscela	da 150°C a 190°C
Composizione granulometrica (%)	
31,5 mm	100,00%
20 mm	92,00%
8 mm	52,00%
2 mm	29,00%
0,5 mm	16,00%
0,25 mm	12,00%
0,063 mm	7,7%
contenuto di legante	B <sub>min</sub> 4,5% (4,5%)
Resistenza alla deformazione permanente	
Dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD
Dispositivo piccolo: ormalamento	WTSAIR NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRDAIR NPD
Sostanze pericolose	

**UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008**

8

LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AL PUNTO N. 1 E' CONFORME ALLA PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 7

ASPIO, MONTESICURO, LI 29/11/2018

**IN.CO.BIT. SUD** S.R.L.

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.  
ASPIO MONTESICURO LI  
Cod. Fisc. 0401740448  
Partita IVA 01186150429