



0474-CPR-0483



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art. 4 CPR 305/2011 E REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE DEL 21/02/2014)

N. 23/03

1 CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:

DREN 16 PMB 45-80/70 - USURA DRENANTE

2 USO PREVISTO DEL PRODOTTO:

conglomerato bituminoso per uso stradale, su piste aeroportuali e altre soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2006

3 NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

4 MANDATARIO:

n.a.

5 SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA CONSISTENZA DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE:

2+

6a NORMA ARMONIZZATA

UNI EN 13108-1:2006

L'ORGANISMO NOTIFICATO

0474

7 PRESTAZIONE DICHIARATA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA ARMONIZZATA
Contenuto di vuoti		UNI EN 13108-1: 2006 AC 2008
massimo	V_{max} NPD	
minimo	V_{min} (22%)	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{min} NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{max} NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min} NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$ NPD	
Sensibilità all'acqua	ITSR NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr NPD	
Resistenza al fuoco	Euroclass NPD	
Temperatura della miscela	da 150°C a 190°C	
Composizione granulometrica (%)		
16 mm	100%	
14 mm	81%	
10 mm	40%	
2 mm	12%	
0,500 mm	8%	
0,125 mm	7%	
0,063 mm	5,5%	
Contenuto di legante	B_{min} 4,5% (4,5%)	
Resistenza alla deformazione permanente		
Dispositivo largo: profondità di rottura	P NPD	
Dispositivo piccolo: ormalamento	WTS_{AIR} NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR} NPD	
Sostanze pericolose		

8 LA PRESTAZIONE DEL PRODOTTO DI CUI AL PUNTO N. 1 E' CONFORME ALLA PRESTAZIONE DICHIARATA DI CUI AL PUNTO 7 SI RILASCIA LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE SOTTO LA RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL FABBRICANTE

ASPIO, MONTESICURO, LI 18/04/2017

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
ASPIO (AN) - S.P. DEL VALLONE, KM 7+500
Cod. Fisc. 04740440444
Partita IVA 01166150449