



0474



in. co. bit. sud s.r.l.
Industria Conglomerati Beton-Hot

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

18

0474-CPR-0428

EN 13108-1

Tappeto Fuso B Hard

AC 8 SURF PMB 45/80-70

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montesicuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo V_{max} (6,0%)

- minimo V_{min} (3,0%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{min} NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{max} NPD

Vuoti nell'aggregato minerale VMA_{min} NPD

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{min}$ NPD

Sensibilità all'acqua ITSR NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati Abr NPD

Resistenza al fuoco Euroclass NPD

Temperatura della miscela da 150°C a 190°C

Granulometria

(passante)	setaccio	8	mm	92%
	setaccio	6,3	mm	80%
	setaccio	4	mm	53%
	setaccio	2	mm	37%
	setaccio	0,5	mm	20%
	setaccio	0,250	mm	14%
	setaccio	0,063	mm	9,4%

Contenuto di legante B_{min} 5,4 (5,4%)

Valori Marshall S_{min} NPD

P_{max} NPD

F NPD

Resistenza alla deformazione permanente

Dispositivo largo: profondità di rottura P NPD

Dispositivo piccolo: ormamento WTS_{AIR} NPD

Dispositivo piccolo: profondità di rottura PRD_{AIR} NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20