0474

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montesicuro (AN)

15

0474-CPR-0428

EN 13108-1

BINDER M FR

AC 16 BIN PMB 45/80-70

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montesicuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti						
- massimo				V_{max}	NPD	
- minimo				V_{min}	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume				VFB_{min}	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume				VFB_{max}	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale				VMA_{min}	NPD	
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni				$V10G_{min}$	NPD	
Sensibilità all'acqua				ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati				Abr	NPD	
Resistenza al fuoco				Euroclass	NPD	
Temperatura della miscela				da 150°C a 190°C		
Granulometria						
(passante)	setaccio	16	mm			91%
	setaccio	12,5	mm			81%
	setaccio	6,3	mm			54%
	setaccio	2	mm			30%
	setaccio	0,5	mm			13%
	setaccio	0,250	mm			8%
	setaccio	0,063	mm			4,6%
Contenuto di legante				B_{min}	4,4	(4,4%)
Valori Marshall				S_{min}		NPD
				P_{max}		NPD
				F		NPD
Resistenza alla deformazione permanente						
Dispositivo largo: profondità di rottura				P		NPD
Dispositivo piccolo: ormalamento				WTS_{AIR}		NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura				PRD_{AIR}		NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20