


0474



in. co. bit. sud s.r.l.
Industria conglomerati bituminosi

IN.CO.BIT. SUD S.R.L.
S.P. del Vallone, Km 7+500
Aspio Montescuro (AN)

19

0474-CPR-0423

EN 13108-7

DRENANTE HARD

DREN 16 PMB 45/80-75

Impianto S.P. del Vallone, Km 7+500, Aspio Montescuro, (AN)

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo	V_{max}	NPD
- minimo	V_{min}	(16,0%)

Permeabilità

- massimo	K_h	NPD
- minimo	K_v	NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR NPD

Perdita dei granuli

PL NPD

Resistenza al fuoco

Euroclass NPD

Drenaggio del lagante

D NPD

Temperatura della miscela

da 150°C a 190°C

Granulometria

(passante)	setaccio	16	mm	96%
	setaccio	12	mm	74%
	setaccio	4	mm	14%
	setaccio	2	mm	12%
	setaccio	0,5	mm	9%
	setaccio	0,250	mm	7%
	setaccio	0,063	mm	5,2%

Contenuto di legante

B_{min} 4,8 (4,8%)

Resistenza al carburante

A, B NPD

Resistenza al fluido de-icing

β NPD

Affinità bitume-aggregato per applicazioni stradali

BAA NPD

Condizioni di prova scelte secondo la EN 13108-20