


**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
(art.4 CPR 305/2011 – Regolamento Delegato UE 574/14)  
**N. BINDER WM**

1. Codice di identificazione unico del prodotto:	<b>BINDER WM – AC 16 BIN PMB 25/55-70</b>	
2. Uso previsto del prodotto:	Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma <b>UNI EN 13108-1</b>	
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	 <b>IN.CO.BIT. SUD S.r.l.</b> <b>S.P. 2 “Del Vallone” km 7+500 – Loc. Aspio Montesicuro, ANCONA</b> <i>Impianto di produzione:</i> S.P. 2 “Del Vallone” km 7+500 Loc. Aspio Montesicuro (AN)	
4. Mandatario:	n.a.	
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	<b>2+</b>	
6a. Norma di riferimento e Organismo Notificato	<b>UNI EN 13108-1:2006</b> <b>Organismo Notificato n.0474</b>	
7. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1):		
<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazione</b>	
<i>Contenuto di vuoti</i>	<i>U.M.</i>	<i>Valore dichiarato</i>
massimo	V <sub>max</sub>	5.0%
minimo	V <sub>min</sub>	3.0%
Min. vuoti riempiti da bitume	VFB <sub>min</sub>	NPD
Max. vuoti riempiti da bitume	VFB <sub>max</sub>	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA <sub>min</sub>	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G <sub>min</sub>	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD
Resistenza al fuoco	Euroclass	NPD
Temperatura della miscela		150°C - 190°C
<i>Composizione granulometrica (%)</i>	16 mm	91%
	12.5 mm	86%
	8 mm	64%
	2 mm	28%
	0.5 mm	17%
	0.25 mm	11%
	0.063 mm	6.3%
Contenuto di legante	B <sub>min4,6</sub>	4.6%
Resistenza al carburante	A, B	NPD
Resistenza al fluido de-icing	$\beta$	NPD
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
Dispositivo largo: profondità della rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaimento	WTS <sub>AIR</sub>	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD <sub>AIR</sub>	NPD
8. La prestazione del prodotto di cui al punto n.1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.7.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3 .